

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA PALAZZO BELIMBAU - PIANO SECONDO AMMEZZATO E TERZO ELENCO ARREDI	
LOCALE IIa.11 - ufficio 3 postazioni di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania doppia openspace con struttura metallica ad anello condivisa e verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere e dim. L160+33 P170 H74 ± 2cm	1
Scrivania singola openspace con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160+33P80 H74 ± 2cm	1
Libreria per scrivania openspace in nobilitato melaminico con finitura bianco con ripiani rovere e dim. ~ L170 P33 H110	3
Ripiano per libreria openspace fin. Rovere	3
Schiena di finitura fresata per libreria per scrivania openspace	3
Schermo bifrontale in plexiglas con doppio cestello portacavi sottopiano - L146 P30 H50	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	3
Canalina metallica per salita cavi su gamba	2
Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico spessore minimo 18 mm fin. bianco, con cassette metallici e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	3
Seduta girevole con ruote, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	3
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbente αw 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L147 H149	2
Cestino gettacarte in polipropilene mis. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	3
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALE IIa.13 - archivio	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spessore minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H200	3
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spessore minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H120	1
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	3
Set di 2 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	1
Top di finitura superiore per contenitore h.120 - L90	1

Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L155 H157	1
LOCALE IIa.14 - ufficio 1 postazione di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania singola openspace con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160+33P80 H74 \pm 2 cm	1
Libreria per scrivania openspace in nobilitato melaminico con finitura bianco con ripiani rovere e dim. \sim L170 P33 H110	1
Ripiano per libreria openspace fin. rovere	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	1
Canalina metallica per salita cavi su gamba	1
Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico sp. minimo 18 mm fin. bianco, con cassette metallici e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H200	1
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	1
Seduta girevole con ruote, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	1
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L155 H157	1
Cestino gettacarte in polipropilene dim. \sim diametro 28 cm, H 35 cm	1
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALE IIa.15 - ufficio 1 postazione di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania singola con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160 P80 H74 \pm 2 cm	1
Scrivania singola con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere e dim. L160 P80 H74 \pm 2 cm	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	1

Canalina metallica per salita cavi su gamba	1
Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico spessore min. 18 mm fin. bianco, con cassetti metallici e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spessore min. 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H200	2
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spessore min. 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H120	2
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	2
Set di 2 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	2
Top di finitura superiore per contenitore h.120 - L90	2
Seduta girevole con ruote, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	1
Seduta con scocca in plastica nero (o grigio) e basamento spider cromato con 4 razze senza ruote, sedile girevole con meccanismo di ritorno. Con cuscino imbottito e rivestito in tessuto nero	2
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbente α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L150 H157	1
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	1
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALE Ila.27 - ufficio 4 postazioni di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania doppia openspace con struttura metallica ad anello condivisa e verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere e dim. L180+33 P170 H74 \pm 2 cm	1
Scrivania singola openspace con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160+33 P80 H74 \pm 2 cm	2
Libreria per scrivania openspace in nobilitato melaminico con finitura bianco con ripiani rovere e dim. ~ L170 P33 H110	4
Ripiano per libreria openspace fin. rovere RL	4
Schiena di finitura fresata per libreria per scrivania openspace	3
Schermo bifrontale in plexiglas con doppio cestello portacavi sottopiano - L146 P30 H50	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	4
Canalina metallica per salita cavi su gamba	3

Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico spessore min. 18 mm fin. bianco, con cassette metalliche e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	4
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spessore min. 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello L90 P45 H195 spec (non è necessario top superiore)	3
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	3
Seduta girevole con ruote, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	4
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbimento α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L147 H81	2
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	4
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALE IIa.28 - ufficio 4 postazioni di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania doppia openspace con struttura metallica ad anello condivisa e verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere e dim. L180+33 P170 H74 \pm 2cm	1
Scrivania singola openspace con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160+33 P80 H74 \pm 2cm	2
Libreria per scrivania openspace in nobilitato melaminico con finitura bianco con ripiani rovere e dim. ~ L170 P33 H110	4
Ripiano per libreria openspace fin. rovere	4
Schiena di finitura fresata per libreria per scrivania openspace	3
Schermo bifrontale in plexiglas con doppio cestello portacavi sottopiano - L146 P30 H50	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	4
Canalina metallica per salita cavi su gamba	3
Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico spessore minimo 18 mm fin. bianco, con cassette metalliche e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	4
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello L80P45H195 spec (non è necessario top superiore)	4
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L76 P40 H1,8)	4

Seduta girevole con ruote, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	4
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L147 H81	3
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	4
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALE IIa.33 - ufficio 1 postazione di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania singola openspace con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160+33 P80 H74 \pm 2cm	1
Libreria per scrivania openspace in nobilitato melaminico con finitura bianco con ripiani rovere e dim. ~ L170 P33 H110	1
Ripiano per libreria openspace fin. rovere	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	1
Canalina metallica per salita cavi su gamba	1
Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico sp. 18 mm fin. bianco, con cassetti metallici e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	1
Contenitore con anta singola dotata di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L40 P45 H160	1
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L36 P40 H1,8)	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L80 P45 H160	1
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L76 P40 H1,8)	1
Top di finitura superiore per contenitore h.160 - L120	1
Seduta girevole con ruote, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	1
Seduta con scocca in plastica nero (o grigio) e basamento spider cromato con 4 razze senza ruote, sedile girevole con meccanismo di ritorno. Con cuscino imbottito e rivestito in tessuto nero	2
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L147 H81	1
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	1

Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALE IIa.32 - ufficio 1 postazione di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania singola openspace con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160+33 P80 H74 ± 2cm	1
Libreria per scrivania openspace in nobilitato melaminico con finitura bianco con ripiani rovere e dim. ~ L170 P33 H110	1
Ripiano per libreria openspace fin. rovere	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	1
Canalina metallica per salita cavi su gamba	1
Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico sp. minimo 18 mm fin. bianco, con cassetti metallici e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H200	1
Set di 3 ripiani in melaminico bianco L86P40H1,8	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H120	1
Set di 2 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	1
Contenitore con anta singola dotata di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L40 P45 H120	1
Set di 2 ripiani in melaminico bianco (L36 P40 H1,8)	1
Top di finitura superiore per contenitore h.120 - L130	1
Seduta girevole con ruote, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	1
Seduta con scocca in plastica nero (o grigio) e basamento spider cromato con 4 razze senza ruote, sedile girevole con meccanismo di ritorno. Con cuscino imbottito e rivestito in tessuto nero	1
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbente αw 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L147 H81	1
Cestino gettacarte in polipropilene dim.~ diametro 28 cm, H 35 cm	1
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALE IIa.26 - SALA RIUNIONI	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L80 P45 H120	3

Set di 2 ripiani in melaminico bianco (L76 P40 H1,8)	3
Top di finitura superiore per contenitore h.120 - L240	1
Seduta con scocca in plastica nero (o grigio) e basamento spider cromato con 4 razze senza ruote, sedile girevole con meccanismo di ritorno. Con cuscino imbottito e rivestito in tessuto nero	8
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L147 H81	1
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	1
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALE IIa.23 - SALA PLOTTER	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania singola con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere e dim. L160 P80 H74 \pm 2cm	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati sp. minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H160	2
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	2
Top di finitura superiore per contenitore h.160 - L90	2
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	1
LOCALE IIa.23 - DISIMPEGNO	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L147 H81	1
LOCALE III.06 - ufficio 3 postazioni di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania doppia con schermo in plexiglas, con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere e dim. L180 P170 H74 \pm 2cm	1
Scrivania singola con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160P80H75 cm	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	3
Canalina metallica per salita cavi su gamba	2

Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico spess. minimo 18 mm fin. bianco, con cassetti metallici e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	3
Contenitore con anta singola dotata di serratura, composto da pannelli nobilitati spess. minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - (L40 P45 H80)	1
n° 1 ripiano in melaminico bianco (L36 P40 H1,8)	1
Top di finitura per contenitore L40 P45 H80	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spess. minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L80 P45 H80	2
n° 1 ripiano in melaminico bianco (L76 P40 H1,8)	1
Top di finitura per contenitore L160	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spess. minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45H 200	3
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	3
Seduta girevole con ruote per parquet in legno, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	3
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbente α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L180 H245	1
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	3
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	2
LOCALE III.15 - ufficio 1 postazione di lavoro	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scrivania singola con struttura metallica ad anello verniciata bianco, piano in nobilitato melaminico spessore non inferiore a 18 mm e non superiore a 25 mm con finitura rovere con foro e tappo passacavi e dim. L160 P80 H74 \pm 2cm	1
Cinghia porta PC da fissare sottopiano	1
Canalina metallica per salita cavi su gamba	1
Cassettiera con frontalini e cassone in nobilitato melaminico spess. minimo. 18 mm fin. bianco, con cassetti metallici e scomparto porta cancelleria, sistema antiribaltamento, serratura con blocco simultaneo e rotelle a scomparsa	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spessore minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H120	2
Set di 2 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	2

Contenitore a giorno, composto da pannelli nobilitati spessore minimo 18 mm fin. Bianco - L90 P45 H120	1
Set di 2 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	1
Top di finitura L270 per contenitori H120	1
Contenitore con ante dotate di serratura, composto da pannelli nobilitati spessore minimo 18 mm fin. bianco, maniglia ad anello - L90 P45 H200	2
Set di 3 ripiani in melaminico bianco (L86 P40 H1,8)	2
Schiena di finitura fresata come retro dei tre contenitori L90 P45 H120 affiancati	1
Seduta girevole con ruote per parquet in legno, schienale in rete, sedile imbottito con tessuto ignifugo e meccanismo sincron con movimento oscillante sincronizzato, con intensità di oscillazione regolabile, braccioli regolabili in 3d, basamento in nylon nero e telaio nero.	1
Seduta con scocca in plastica nero (o grigio) e basamento spider cromato con 4 razze senza ruote, sedile girevole con meccanismo di ritorno. Con cuscino imbottito e rivestito in tessuto nero	2
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L180 H320	1
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm - certificato CAM	1
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	1
LOCALI III.21, III.16	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L180 H320	2
LOCALI III.14, III.13, III.11, III.10	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Sistema compatto per tende a bande verticali con azionamento a doppio comando. Orientamento con azionamento a catenella. Traslazione con azionamento a corda. Caratteristiche tessuto: Ignifugo Classe 1 (I), M1 (F), Fonoassorbenza α_w 0,3, HealthCertification OEKO-TEX, REACH L180 H245	7
LOCALI III.14, III.13, III.11	
DESCRIZIONE	QUANTITA'
Cestino gettacarte in polipropilene dim. ~ diametro 28 cm, H 35 cm	9

?

Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli, altezza non inferiore a 160 cm - diametro max 39 cm	5
---	---

Nota relativa ai tendaggi:

I tendaggi dovranno essere forniti completi di ogni accessorio utile al funzionamento e montati. L’Affidatario dovrà munirsi sia di carrello per il trasporto del materiale, in quanto potrebbe non essere utilizzabile l'ascensore, sia di scala per effettuare il montaggio oltre a ogni altra attrezzatura necessaria per la corretta e completa posa in opera delle tende.